



## HDT1/12D Module

- Výměnné moduly pro ochranu datových a sdělovacích vedení před účinky podélného a příčného přepětí.

Typ		HDT1/12D Module
Jmenovité provozní napětí DC	$U_N$	0 ÷ 12 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí DC	$U_C$	14,4 V
Výměnný modul pro		56 035
<b>Navrženo dle norem</b>		
Požadavky a zkoušky pro SPD zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích		ČSN EN 61643-21
Bezpečnost hořlavosti plastových materiálů		UL 94
<b>Instaluje se dle norem</b>		
Ochrana před bleskem		ČSN EN 62305 ed. 2
<b>Objednací, obalová a doplňková data</b>		
Hmotnost	m	18 g
Hmotnost (včetně obalu)	m	29 g
Rozměry balení (V x Š x H)		26 x 98 x 73 mm
Objem balení	V	0,19 dm <sup>3</sup>
Celní nomenklatura		85363010
EAN kód		8590681168172
<b>Katalogové číslo</b>		<b>56 035/M</b>



**Odkaz v QR kódu** směřuje na online prezentaci výrobku **HDT1/12D Module**. Tam vedle vždy aktuálního technického listu naleznete i příslušející schémata a výkresy, prohlášení o shodě, případně 2D či 3D modely a další potřebné materiály. Více informací najdete na webu [www.hakel.com](http://www.hakel.com)



8590681168172