



## HT-NV 4/12/0,5

Hakel Transmition – je určen pro ochranu přenosu informačních signálů. Pouzdro této ochrany je vyrobeno z lehkých slitin, které zajistí vysokou mechanickou a tepelnou odolnost.  $I_{\max} = 10 \text{ kA}$ . Doporučuje se pro použití na rozhraní ochranných zón LPZ 1-2 podle ČSN EN 62305 ed. 2.

Typ		HT-NV 4/12/0,5
Počet párů		4
Připojení		Osmipólová šroubová násuvná svorkovnice
Jmenovité provozní napětí	$U_N$	12 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_C$	14,4 V
Jmenovitý zatěžovací proud	$I_L$	0,5 A
D1 Bleskový součtový proud (10/350)	$I_{\text{imp}}$	5 kA
Zobrazování a ukládání měřených hodnot		2,5 kA
C2 Max. výbojový proud (8/20)	$I_{\max}$	10 kA
C2 Jmenovitý výbojový proud $I_n$ (8/20)	$I_n$	1 kA
C2 Napěťová ochranná hladina při $I_n$	$U_p$	28 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/ $\mu\text{S}$	$U_p$	18 V
Doba odezvy	$t_A$	< 30 ns
Vložená impedance	R	4,7 $\mu\text{H}$
Zóna ochrany před bleskem (LPZ)		1-2
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovní teplota	$\vartheta$	-40°C - + 70°C
Parazitní kapacita	C	1,5 nF
Doporučený průřez připojovaných vodičů	S	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Testováno dle ČSN EN 61643-21+A1,A2		C1, C2, C3, D1
Katalogové číslo		
HT-NV 4/12/0,5		<b>35 008</b>